Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2318LE-ADF28KM-WP

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Bullet de 8 MP con lente fija de 2.8 mm, cuenta con tecnología Color Hunter con Wise-ISP para imágenes a color en cualquier entorno y UMD.

• Cámara Bullet IP | Gama Easy

• 8 MP (3072X1728)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.0003 lux | 0 Lux con luz suplementaria

• Alcance luz blanca 30m

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite: combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• Modo pasillo 9:16

• PoE

• IP67

• Grafeno y metal

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF (704*288)@30fps; CIF (352*288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm (H: 111º, V: 63º, D: 131º)
Iluminación mínima	Color Hunter con tecnología WISE-ISP, que permite visualizar una imagen a todo color 24/7 con total nitidez 0.0003Lux (F1.0 AGC ON)
Alcance LED blanco	30 m
Modo Pasillo	Sí (9:16)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), HLC, BLC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Audio	Micrófono incorporado | G.711
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Eventos	Detección de movimiento, UMD, Detección de audio, Protección antisabotaje
UMD	Sí (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo)
Funciones inteligentes	Smart Intrusion Prevention (Lite) Intrusión, cruce de línea (ambas detecciones basadas en detección de humano y vehículo)
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Botón de reset	Sí
Alimentación	DC 12 V / 3.9 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4KV
Material	Metal
Dimensiones	73 (An) × 73 (Al) x 206 (Fo) mm
Peso	480 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso