Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2324LB-ADZK-G

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Bullet IP

• Gama Easy

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2.8-12 mm VF

• 0 Lux

• IR Alcance 50 m

• True WDR 120dB

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 256GB)

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable (IP67), Protección contra sobretensiones

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:1280x720 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8-12 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	50 m
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento interno	Ranura para MicroSD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67), Protección contra sobretensiones
Alimentación	DC 12 V / 8 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	206 mm (Fo) x 74 (An)x 74 (Al) mm
Peso	500 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso