Ficha técnica JM Distech

UV-IPC245LP-ADF40KC-WP

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP EasyProject tipo Bullet de 5 MP con lente fija de 4 mm, cuenta con tecnología Color Hunter con Wise-ISP para imágenes a color en cualquier entorno, SIP Lite y UMD. Tiene 7 bombillas blancas para lograr un alcance de hasta 50m en la oscuridad.

• Cámara Bullet IP | Gama Easy

• 5 MP (2880x1620)

• Lente 4 mm

• Iluminación mínima 0.0003 lux | 0 Lux con luz suplementaria

• Alcance luz blanca 50m

• 7 bombillas de luz blanca (5 como luz suplementaria + 2 para propósito de aviso)

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite: combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• Modo pasillo 9:16

• PoE

• IP67

• Grafeno y plástico

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Easy Project
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880x1620)
Ángulo de visión (FoV)	88.2º (H), 47.6º (V), 104.0º (D)
DORI	62.1 m (D), 24.8 m (O), 12.4 m (R), 6.2 m (I)
Tasa Main Stream	5MP (2880*1620)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@25fps; 2MP (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	4 mm
Iluminación mínima	Colour: 0.0003 lux (F1.0, AGC ON)
Control de la luz blanca	Auto / Manual
Alcance luz blanca	50 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Máscara de privacidad, Iluminación inteligente
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Detección de movimiento Ultra (UMD)
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea e intrusión en área
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono y altavoz incorporados
Alarmas I/O	1/1
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-Link / UNV-Link Pro)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones 4KV
Dimensiones	255(Fo) × 125(An) × 102(Al) mm
Peso	870 g
Material	Grafeno y plástico

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso