Ficha técnica JM Distech

UV-IPC254EB-DX22GK-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Bullet IP Pro de 4MP con lente varifocal motorizada de 6.5~143 mm (22X zoom óptico), con alcance IR hasta 150 m. Equipada con tecnología Light Hunter, SIP, UMD y análisis estadístico.

• Cámara Bullet IP | Gama Pro

• 4 MP (2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 6.5-143 mm Autofocus

• Iluminación mínima 0.001 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• Alcance de IR 150 m

• Conteo de personas, conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120dB

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarmas 2 Entradas / 1 Salida

• PoE+

• Modo pasillo

• Ranura para microSD hasta 256 GB

• Soporta interfaz óptica & conexión de red en serie, reduce los costos de cableado

• IP67

• Protección sobrevoltaje 6KV

• Salida de video BNC

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688 x 1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688 x 1520)@ 30 fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920x1080)@ 30fps
Tasa Tercer Stream	D1 (720x576)@ 30 fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Lente	Motorizada 6.5~143 mm Autofocus
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Iluminación mínima	Ligh Hunter, imagen de alta calidad en ambientes de baja luminosidad. 0,001 lux (F1.5, AGC ON) 0 lux con infrarrojos
Alcance IR	150 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Digital Defog
WDR	120 dB
DORI	Detectar: 97.5 - 2145 m Observar: 39 - 858 m Reconocer: 19.5 - 429 m Identificar: 9.8 - 214.5 m
Detección básica	Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento (UMD), alarma anti sabotaje, detección de audio
SIP (Smart Intrusion Prevention)	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida)
Análisis estadístico	Conteo de personas Conteo de flujo de personas. Monitoreo de densidad de personas.
Funciones inteligentes	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 256 GB
Alarmas	2 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Salida de video	1 BNC
Calentador incorporado	Si
Interfaz de red	1 x RJ45 10M / 100M / 1000M Base-TX Ethernet + 1 x 100M / 1000M SFP
Puerto serial	1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	AC 24V / 15 W PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67

Protección sobrevoltaje	Soporta 6 KV
Botón de reset	Soporta
Dimensiones	395 (Al) x 137 (An) x 112 (Fo) mm
Peso	3700 g

Contenido

• Cámara IP UNIVIEW

• Material de instalación

• Instrucciones de uso