## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC265EB-DX12K-I0

Marca: UNIVIEW

## Descripción

Cámara Bullet IP Pro de 5MP con lente varifocal motorizada de 5~60 mm (12X zoom óptico), con alcance IR hasta 100 m. Equipada con tecnología Light Hunter, SIP , UMD y Análisis estadístico.

• Cámara Bullet IP | Gama Pro

• 5 MP (2880x1620)

• Lente varifocal motorizada 5~60 mm Autofocus

• Iluminación mínima 0.001 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• Alcance IR 100 m

• Conteo de personas, conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120dB

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarmas 2 Entradas / 1 Salida

• PoE+

• Ranura para Micro SD hasta 256 GB

• IP67

• IK10

• Sobrevoltaje 6KV

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Pro |
| **Sensor de imagen** | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 5 Megapixel (2880x1620) |
| **Tasa Extra Stream** | Transmisión principal: 5MP (2880 * 1620)@30 fps; |
| **DORI** | Detectar: 119,3-1417,5 m Observar: 47.7 - 567 m Reconocer: 23.9 - 283.5 m Identificar: 11.9 - 141.8 m |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264/MJPEG |
| **Lente** | Motorizada 5~60 mm Autofocus |
| **Iluminación mínima** | Ligh Hunter, imagen de alta calidad en ambientes de baja luminosidad. 0,001 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con infrarrojos |
| **Alcance IR** | 100 m |
| **Mejoras de imagen** | BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Digital Defog |
| **WDR** | 120 dB |
| **Detección básica** | Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento (UMD), alarma anti sabotaje, detección de audio |
| **SIP (Smart Intrusion Prevention)** | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) |
| **Análisis estadístico** | Conteo de personas Conteo de flujo de personas. Monitoreo de densidad de personas. |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta microSD de hasta 256 GB |
| **Alarmas** | 2 Entradas / 1 Salida |
| **Audio** | 1 Entrada / 1 Salida |
| **Salida de video** | 1 BNC |
| **Calentador incorporado** | Si |
| **Puerto serial** | 1 RS485 |
| **Interfaz de red** | 1*RJ45 10M/100M Base-TX |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK |
| **Alimentación** | DC 12 V / 13 W PoE+ IEEE802.3at |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Sobrevoltaje 6KV |
| **Botón de reset** | Soporta |
| **Dimensiones** | 354 (Al) x 105 (An) x 98 (Fo) mm |
| **Peso** | 1930 g |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso