Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2K28SE-ADF40KMC-WL-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Bullet IP

• Gama Prime

• 1/2.7" CMOS

• 8 Megapíxel (5120x1440)

• 2 Lentes de 4 mm

• Visión panorámica 180º

• Colorhunter, LEDs de luz blanca para imagen en color 24/7

• Alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada)

• SIP (Smart Intrusion Prevention) con clasificación de humanos y vehículos, con Color Retrieval

• Conteo de flujo de personas

• Monitorización de densidad de personas

• Auto Scene Match (ASM)

• Audio

• Alarmas

• 2 micrófonos y altavoz integrados

• WDR (130 dB)

• PoE IEEE802.3af

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67 -Protección contra sobretensiones 4000 V

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (5120x1440)
Tasa Main Stream	8 MP (5120x1440), máximo 20 fps
Tasa Extra Stream	2560x720, máximo 20 fps
Compresión	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Video bitrate	128 Kbps~16 Mbps
Lente	4 mm (doble lente)
Ángulo de visión (FOV)	H: 180º ± 10º, V: 47.41º, D: 180.13º ± 10º
DORI	90 m (D), 36 m (O), 18 m (R), 9 m (I)
Iluminación mínima	0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON)
Alcance LED	30 m
Día / Noche	ColorHunter, LEDs de luz blanca con imagen a color 24/7
Mejoras de imagen	WDR 130 dB, BLC, HLC, AGC, AWB, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart Illumination, Flip
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión (Smart Intrusion Prevention). Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida.
Color Retrieval	Detección de metadatos de color de ropa en humanos, color de vehículos y color de vehículos de dos ruedas.
UMD	Integra Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada).
Análisis estadístico	Conteo de flujo de personas. Monitorización de la densidad de multitud.
Coincidencia automática de escenas (ASM)	Soportado (sólo WDR)
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida 2 micrófonos y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711
Audio bitrate	64 Kbps
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Interfaz de red	RJ45 Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, perfil G, perfil T), API, SDK
Alimentación	Entrada DC 12 V / 13 W PoE IEEE802.3af Salida DC 12 V, 0.1 A, 1.2 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal

Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	273 (Fo) × 130 (An) × 76 (Al) mm
Peso	960 g
Dimensiones de la base	Base cuadrada 76x76 mm / Ø entre tornillos 74 mm / 4 tornillos

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso