Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3224SS-ADF28K-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Doble cámara IP Prime tipo domo de 4 MP cada una, con una lente fija de 2.8 mm. Cuentan con tecnología LightHunter para visualización a color en ambientes de baja luminosidad, SIP y UMD para reducción de falsas alertas y además, puede realizar conteo de personas en el canal 1.

• Cámara Domo IP | Gama Prime

• 2 x 4 MP (2688x1520)

• 2 x Lente fija 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con IR | Alcance IR 30 m | Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Conteo de personas, soporta conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración (Solo canal 1)

• WDR 130 dB

• 2 x Micrófono incorporado

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para microSD hasta 256 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Metal

• Botón de reset

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime II
Sensor de imagen	2 Sensores 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 x 4 Megapíxel (2688x1520)
Lente	2 Lentes de 2.8 mm (H: 97.7º, V: 52.7º, D: 102.5º)
Tasa Main Stream	4MP(2688 x1520) ,Max 25fps; 4MP(2560 x 1440), Max 25fps; 3MP(2304 x 1296), Max 30fps; 1080P (1920 x 1080), Max 30fps; 720P(1280 x 720) Max 30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280 x 720), Max 30fps; D1 (720 x 576), Max 30fps; 640 x 360,Max 30fps; 2CIF(704 x 288), Max 30fps; CIF(352 x 288), Max 30fps;
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
DORI	63 (D), 25.2 (O), 12.6 (R), 6.3 (I)
Ángulo de ajuste	Panorámica: 0° ~ 180° Inclinación: 0° ~ 66° Rotación: 0° ~ 346°
Iluminación mínima	Color: 0.002 (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	130 dB
UMD (Detección de Movimiento Avanzada)	Si dispone
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (Hasta 8 áreas), Máscara de privacidad
Prevención inteligente de intrusiones	SIP, Admite filtrado de falsas alarmas: detección de cruce de línea, detección de intrusos, detección de área de entrada, detección de área de salida
Color Retrieval	Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas.
Análisis estadístico	Conteo de personas, conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes (solo canal 1)
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 512 GB)
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	2 x Micrófono integrado - 1 Entrada / 1 Salida
Interfaz de red	1 Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX
Almacenamiento en red	ANR, NAS (NFS)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	1 Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX
Material	Metal
Alimentación	DC 12 V / 9,1 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	61 (Fo) x 110 (Ø) mm
Peso	620 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso