## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC3612LE-ADF28KC-WL

Marca: UNIVIEW

## Descripción

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama EasyStar

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• Luz Dual IR y Luz blanca con Alcance 30 m

• ColorHunter

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• PoE IEEE802.3af

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD hasta 128GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | EasyStar |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight |
| **Resolución máxima** | 2 Megapíxel (1920x1080) |
| **Tasa Main Stream** | 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; |
| **Tasa Extra Stream** | 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Iluminación mínima** | 0.002 Lux (Color) |
| **Alcance Infrarrojos** | 30 m |
| **Alcance luz blanca** | 30 m |
| **Mejoras de imagen** | WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| **SIP (Smart Intrusion Prevention)** | Cruce de línea, intrusión (basado únicamente en detección humana) |
| **Día / Noche** | Automático y configurable |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta microSD de hasta 128GB |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | DC 12 V / 8 W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones |
| **Dimensiones** | Φ118 x 95mm |
| **Peso** | 300 g |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso