Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3624LE-ADF28K-WL

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama EasyStart

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• ColorHunter, imagen a color 24/7

• Luz blanca alcance 30m

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• Modo pasillo

• Detección de cuerpo humano

• PoE IEEE802.3af

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520, 2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296), 1080P (1920*1080), 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280*720), D1 (720*576), 640*360@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm (H: 110.4º, V: 60.5º, D: 115.2º)
DORI	D: 43.4 m O: 17.4m R: 8.7m I: 4.3m
Iluminación mínima	ColorHunter, imagen a color 24/7 0.0005Lux (F1.0 AGC ON)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Alcance Luz blanca	30 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje Cruce de línea, Intrusión (Detección de cuerpo humano)
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Audio BitRate	64Kbps
Frecuencia de muestreo	8 KHz
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (G, S y T)
Alimentación	DC 12 V / 11 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	129 (Ø) × 110 (Al) mm
Peso	640 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso