Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6325LFW-AX5C-VG

Marca: UNIVIEW

Descripción

• UNIVIEW

• Cámara IP PTZ

• Gama Easy

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880*1620)

• Lente varifocal 2.7~13.5mm

• IR Alcance 50 m

• Luz Blanca 15 m

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Funciones inteligentes

• Smart intrusion prevention

• Impermeable IP66

• IR CUT

• WDR 120dB

• Micrófono y altavoz integrado

• PoE (IEEE 802.3at)

• Autotracking

• Ranura para tarjeta micro SD de hasta 512 GB

• ANR

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	5 Megapixel (2880*1620)
Iluminación mínima	0.005Lux (F1.8, AGC ON) 0Lux con IR
Iluminación infrarroja	IR (50 m)
Iluminación Luz Blanca	15 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Varifocal 2.7~13.5mm (Zoom óptico 5X)
DORI	70.9m~247.5m (D), 28.4m~99m (O), 14.2m~49.5m (R), 7.1m~24.8m (I)
Field of View	106.9°~30.6° (H), 56°~17.7° (V), 131.5°-36.1° (D)
Zoom digital	5X
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	Motion detection, Audio detection, Tampering Alarm, Objeto abandonado, Autotracking
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~345°, Vertical: -10°~110°
Funciones inteligentes	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, entrada/salida de área, Conteo de personas y densidad de multitudes
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 50° /s, Vertical: 0.1° ~40° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 50° /s, Vertical: 40° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset, preset patrol,
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	Compresión G.711U,G.711A
Control PTZ	Mediante acceso por red, RS485
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 18W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones 2000 V
Dimensiones (sin soporte)	Φ133mm x 185 x 286 mm
Peso (sin soporte)	1.32 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones