Ficha técnica JM Distech

UV-IPC675LFW-AX4DUPKC-VG

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara IP Mini PTZ

• Gama Easy

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2880x1620)

• Lente motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus

• Sirena y alarma luminosa para disuasión de intrusos

• 0 Lux

• IR Alcance 50 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE 802.3af

• Autotracking

• IR CUT

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Protección IP66

• Protección contra sobretensiones

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	5 Megapixel (2880x1620)
Iluminación mínima	0.003 Lux (color)
Iluminación infrarroja	IR (50 m)
Compresión	Ultra H.265/H.265/H.264
Óptica	Varifocal 2.8~12mm
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, detección de audio, Tampering Auto tracking
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	BLC, HLC, 2D/3D DNR, AGC, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~345°, Vertical: -10°~110°
Velocidad	Horizontal: 50° /s, Vertical: 40° /s
Posiciones preestablecidas	256
Auto Tracking	Solo personas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	Micrófono integrado / Altavoz integrado
Alarmas	Sirena personalizable y alarma luminosa para disuasión
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 18W, PoE IEEE 802.3af
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Grado de protección	IP66
Dimensiones (sin soporte)	269.4 mm (Al) x 133 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	870 g

Contenido

- Cámara IP Mini PTZ
- Material de instalación
- Instrucciones de montaje