## Ficha técnica JM Distech

# UV-MW3243-F

Marca: UNIVIEW

## Descripción

Los monitores de CCTV a diferencia de los monitores convencionales, están optimizados para operar de manera continua durante largos períodos, ofreciendo una reproducción de video clara y detallada. Suelen contar con entradas de video compatibles con sistemas de seguridad, como HDMI, VGA o BNC, y en algunos casos, incluyen tecnologías que mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz o imágenes en blanco y negro para una mejor detección de detalles.

Se utilizan en una amplia variedad de entornos, como edificios comerciales, bancos, aeropuertos, centros de control de tráfico y hogares, permitiendo supervisar en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. También son esenciales en sistemas de grabación, ya que facilitan la revisión de imágenes almacenadas en DVRs (Digital Video Recorders) o NVRs (Network Video Recorders).

• Monitor 43"

• Resolución 4K

• Brillo 250 cd/m2

• Contraste 1200:1

• Tiempo de respuesta 8 ms

• Horas de funcionamiento 24/7

• VESA 200x100 mm

• Altavoces integrados

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Tamaño** | 43" |
| **Resolución** | 3840x2160 |
| **Frecuencia de refresco** | 14 / 23'98 / 25 / 29'97 / 30 / 50 / 59'94 / 60 Hz |
| **Relación de aspecto** | 16:9 |
| **Brillo** | 250 cd/m2 |
| **Contraste** | 1200:1 |
| **Tiempo de respuesta** | 8 ms |
| **Ángulo de visión (horizontal / vertical)** | 178º / 178º |
| **Número de colores** | 8 bits +FRC (1,07 G) |
| **Entradas** | DP x1 HDMI x2 VGA x1 Audio (3,5 mm) x1 |
| **Altavoces** | 2x10 W |
| **VESA** | 200x100 mm |
| **Consumo de energía** | ≤ 70 W |
| **Alimentación** | AC 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz |
| **Dimensiones** | 961,6 (An) x 567,3 (Al) x 91,6 (Fo) mm |
| **Peso** | 7,42 Kg |

## Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Cable HDMI
- Soporte monitor
- Instrucciones de uso