Ficha técnica JM Distech

UV-NVR301-08B-IQ

Marca: UNIVIEW

Descripción

AcuSearch

Con la tecnología AcuSearch de Uniview, encontrar el evento o incidente que necesitas nunca fue tan fácil. Gracias a su potente motor de búsqueda inteligente, AcuSearch permite realizar búsquedas rápidas y precisas dentro de grandes volúmenes de grabaciones, identificando objetos, personas o eventos específicos en minutos. Utilizando algoritmos avanzados de IA, esta herramienta optimiza el proceso de investigación, ahorrando tiempo valioso y mejorando la eficiencia operativa. Ideal para investigaciones forenses, centros de control de seguridad o cualquier entorno donde la rapidez y precisión sean esenciales.

Smart Intrusion Prevention (SIP)

Con la tecnología SIP de Uniview, detén amenazas antes de que ocurran gracias a su sistema avanzado de prevención de intrusos. SIP combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas. Perfecta para proteger perímetros, zonas residenciales o instalaciones críticas, garantizando una seguridad inteligente y eficiente.

Ultra Motion Detection (UMD)

La tecnología UMD de Uniview lleva la detección de movimiento a un nivel superior, identificando con precisión los movimientos más rápidos o sutiles. Gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías. Perfecta para aplicaciones como la vigilancia de áreas de alto tránsito o la protección de sitios críticos donde cada segundo cuenta.

• Uniview

• Grabador NVR para cámaras IP

• Gama Easy

• 8 CH

• Ancho de banda soportado 80Mbps

• Resolución máxima 12 MP

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Funciones Inteligentes

• Detección Facial

• Detección vehículo

• Conteo de personas

• Monitoreo tráfico

• AcuSearch

• SIP (Smart Intrusion Prevention) hasta 2 CH

• UMD (Ultra Motion Detection) hasta 4 CH

• Salida HDMI 4K y VGA

• Ratón

• Espacio para 1HDD de hasta 10TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF y RTSP

Especificaciones

Gama	Easy
Entradas para cámaras IP	8 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), RTSP
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Resolución display	HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Ancho de banda entrante	80 Mbps
Ancho de banda saliente	80 Mbps
Grabación Main Stream	12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 960p/ 720p/ D1/ 2CIF/ CIF
Modo Pasillo	3/4/5/7/9/10
Capacidad de decodificación	Smart Off:2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30 Smart On:2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Funciones inteligentes por cámara IP	SIP (Smart Intrusion Prevention): Detección de humanos / vehículos y vehículos de dos ruedas sobre Cruce de línea, Intrusión en área, Entrada de áreas y Salida de área. UMD (Ultra Motion Detection): Detección de movimiento avanzada basada en la clasificación de humano y vehículo. Conteo de personas: Aforo de personas y conteo de personas dentro de un área
Funciones inteligentes por el NVR	SIP: Hasta en 2CH UMD: Hasta en 4CH
Búsqueda VCA	Búsqueda de vehículos, vehículos no motorizados, reportes de conteo de personas, mapa de calor
Alarmas generales	Detección de desenfoque, cambio de escena, objeto abandonado, objeto removido, autotracking, detección de movimiento, tamper, pérdida de vídeo, entrada de alarma o audio
AcuSearch	Búsqueda avanzada de objetivos concretos, seleccionando el deseado sobre la propia imagen en vivo.
Función ANR	Si
Almacenamiento interno	1 HDD SATA de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	Panel trasero: 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentación	DC 12 V/ 2 A, ≤ 12 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C, Humedad ≤ 90% HR (sin condensación)
Dimensiones / Peso	260 (An) × 240 (Fo) × 47 (Al) mm / 2 Kg

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación