Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-D112-F28

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Domo Analógica

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0.02 Lux

• IR Alcance 20 m

• Impermeable IP67

• IR CUT

• TVI/AHD/CVI/CVBS

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080p (1920x1080)
Tasa Extra Stream	720p (1280x720)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	90.5° (H), 49.6° (V), 109.5° (D)
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	20 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D. DWDR. SMART IR
Día / Noche	Auto (por defecto), Día, Noche
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º
Alimentación	DC 12 V / 2.2 W
Salida de vídeo	BNC, soporta TVI, AHD, CVI y CVBS
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Plástico
Dimensiones	118mm (Φ) * 96mm (H)
Peso	233 g

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso