Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-T128-ADF28MS

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapíxel (3840×2160)

• Salida 4 en 1

• WDR 120 dB

• Lente 2.8 mm

• 0.005 Lux

• IR alcance 40 m

• LightHunter

• Micrófono integrado

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Mpx (23840x2160)
Resolución	CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps TVI/AHD: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps CVBS: PAL, NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	109.1° (H), 60.9° (V), 126.7° (D)
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Iluminación infrarroja	0 Lux / Smart IR alcance 40 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, DAY/NIGHT MODE, 2D-DNR, Smart IR
Salida de vídeo	BNC, soporta HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
Audio	Micrófono integrado
Alimentación	DC 12 V / 4.8 W / 5.5 mm
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 / Sobretensión 4KV
Material	Metal + Plástico
Dimensiones	157mm (L) * 66mm (W) * 66mm (H)
Peso	300g

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso