Ficha técnica JM Distech

W3

Marca: ANVIZ

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con reconocimiento facial.

Su pantalla de 2.8" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Desde el software CrossChex Standard se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Anviz

• Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por reconocimiento facial de doble sensor, tarjeta EM y/o contraseña

• Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla

• Pantalla 2.8" TFT a color

• Capacidad 200 usuarios y 100.000 registros

• 8 modos de control de presencia personalizables

• Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)

• Comunicación TCP/IP y WiFi

• Incluido software de gestión CrossChex Standard

• Gestión de turnos y horarios a través de nube CrossChex Cloud gratuita

Especificaciones

Modelo	W3
CPU	1GHz Dual CPU
Cámara	2 Mpx con luz blanca LED Doble cámara para tecnología anti-suplantación
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Tiempo de verificación	< 1 s
Distancia de identifación	< 1.5 m
Capacidad	Hasta 200 caras / 200 tarjetas
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, tarjeta, contraseña o combinaciones
Funciones de Temperatura	Alarma de detección de mascarilla (configurable), Apertura sólo con mascarilla (configurable)
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 kHz)
Pantalla	2.8" TFT a color
Comunicación	TCP/IP y WiFi
Controladora integrada	Sensor de puerta, pulsador y relé
Software	CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia CrossChex Cloud: nube gratuita para control de presencia
Alimentación	DC 12 V / 2 A máx.
Grado de protección	Apto para interior
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	75 (An) x 161 (Al) x 55 (Fo) mm
Peso	200 g

Contenido

- Dispositivo biométrico Anviz
- Material de montaje
- Instrucciones de uso