Ficha técnica JM Distech

XS-IPD842SW-8P-AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Domo

• Gama PRO

• WizSense

• 1/2.7" Progressive CMOS

• 8 Megapixel (3840 × 2160)

• Lente 2.8 mm

• 0.009 Lux

• IR LED Alcance 30 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Micrófono incorporado

• IVS (Perimeter Protection)

• SMD Plus

• WDR (120 dB)

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Color Negro

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” CMOS image sensor
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840 × 2160)
Lente	2.8 mm (H: 106°; V: 56°; D: 125°)
Tasa Main Stream	3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Iluminación mínima	0.009 lux@F 2.0 (Color, 30 IRE) 0.0009 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
DORI	88 (D), 35.2 (O), 17.6 (R), 8.8 (I)
Velocidad de bits de vídeo	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
Posicionamiento Lente	3 Axis
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Almacenamiento externo	Ranura para tarjeta microSD de 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G); .CGI; P2P
Alimentación	DC 12 V / 3.3 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Dimensiones	81 mm (Fo) x 109.9 (Ø) mm
Peso	340 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones