Ficha técnica JM Distech

XS-IPSD6025TIOC-4U-TANDEM

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Gama ULTRA

• Cámara IP PTZ

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución PTZ 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente PTZ 5~125 mm

• Zoom óptico 25X

• Resolución Panorámica 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente Panorámica 2.8 mm

• 0 lux

• Dual Light: IR y luz blanca

• IR Alcance PTZ 100 m

• IR Alcance Panorámica 30 m

• Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad

• WDR (120 dB)

• 2D/3D-DNR

• Auto Focus

• Compresión H.265+/H.264+/H.265/H.264/H.264H/H.264B

• IR CUT

• IVS protección perimetral

• Búsqueda inteligente

• Alarmas

• Audio

• Active Deterrence: Sirena y flash disuasorio

• Autotracking

• Velocidad 240 º/s

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Ranura MicroSD hasta 512 GB

• PoE+ IEEE802.3at

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Calefactor incluido

Especificaciones

Gama	ULTRA
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámico: 4 Megapixel (2560×1440)
Tasa Main Stream	4MPx/ 3MPx/ 1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream 1	D1/ CIF/ VGA @(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream 2	1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps)
Iluminación mínima	PTZ: 0.005 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / 0 lux con Dual Light Alcance IR: 100 m Alcance luz blanca: 50 m Panorámico: 0.001 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / 0 lux con Dual Light Alcance IR: 30 m Alcance luz blanca: 30 m Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad
Compresión	H.265+/ H.264+/ H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B
Bitrate	H264: 96 Kbps~14848 Kbps H265: 38 Kbps~8960 Kbps
Óptica	PTZ: Varifocal 5~125 mm (Zoom óptico 25X) Panorámico: 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	PTZ: H: 51.9~3º, V: 39.7º~2.2º, D: 63.1º~3.7º Panorámica: H: 101º, V: 53º, D: 120º
DORI	2500 m (D), 987.5 (O), 500 (R), 250 (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	PTZ: 1~1/30.000 s Panorámico: 1/3~1/100.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 2D/3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI, Flip
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
SMD (Smart Motion Detection)	Detección de movimiento avanzada SMD 4.0
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Rango Pan/Tilt	PTZ: Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180º Panoramica: Horizontal: 13~23º
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~ 200°/s, Vertical: 0.1~120°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Autotracking	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Active Deterrence	Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara Luz roja y azul Duración del flash: 5~30 s Dispone de 11 sonidos de alarma
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
Control PTZ	Mediante acceso por red

Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, perfil G, perfil T), CGI, SDK
Alimentación	DC 12 V, máx. 25 W PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	304.6 mm (Al) x 160 mm (Fo) x 184.4 mm (An)
Peso (sin soporte)	3.41 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada X-Security
- Llave Allen
- CD con software e instrucciones
- Soporte a pared PFB305W incluido