Ficha técnica JM Distech

XS-IPSD6325SIA-4P-WIZ

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP PTZ

• 4 Megapíxel (2560 × 1440)

• Gama Pro

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Zoom óptico 25X

• Lente varifocal 5–125 mm

• Tecnología Starlight

• 0.005 Lux

• IR Alcance 100 m

• Compresión H.264H/H.264B/Smart H.265+/H.265/MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE+ 802.3at

• IVS (Protección perimetral)

• Detección de rostros

• SMD 4.0

• Quick Pick

• Impermeable IP66

• Alarmas

• Grabación en tarjeta SD

• Compatible con ONVIF

• Soporte para pared incluido

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Resolución	4 Megapíxel (2560 × 1440)
Lente	Varifocal 5 ~ 125 mm (Zoom óptico 25X) Auto Iris, Auto Focus
Zoom digital	25 X
Iluminación infrarroja	Alcance 100m
DORI	2500 (D), 987,5 (O), 500 (R), 250 (I)
Compresión	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+
Tasa Main Stream	4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	D1/CIF@ (1–25/30 fps)
Bitrate	H264: 96–14.848 Kbps H265: 38–8.960 Kbps
Mejoras de imagen	WDR (120dB),2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask
Iluminación mínima	Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux@F1.6 (IR light on)
SMD 4.0	Integrado
Quick Pick	Integrado
IVS (Protección perimetral)	Tripwire; intrusión; detección de vallas cruzadas; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; Clasificación de alarmas de vehículos/humanos
Detección de rostros	Admite detección de rostros, optimización, seguimiento, captura de imágenes, carga de instantáneas faciales de alta calidad y mejora facial; Admite la extracción de atributos. 6 atributos y 8 expresiones: Género, edad, gafas, expresiones (enojado, triste, odio, miedo, sorpresa, calma, feliz y confundido), máscara, bigote; Soporta recorte facial: Cara, foto de una pulgada. Las estrategias de captura incluyen captura en tiempo real, optimización y calidad primero. Admite hasta 5 bases de datos faciales; registra a las personas una por una o en lotes; establece similitud de cara; Compara rostros con 10.000 rostr
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR
Memoria	Slot para tarjeta Micro SD (Max 256 GB)
Rango Pan/Tilt	Panorámica: 0° a 360° sin fin Inclinación: –15° a +90°, giro automático 180°auto flip 180°
Velocidad manual	Giro: 0,1°–200°/s Inclinación: 0,1°–120°/s
Velocidad entre Presets	Giro: 240°/s Inclinación: 200°/s
Posiciones preestablecidas	300, 5 auto pattern, 8 auto tour, 5 auto scan
Comunicación	RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P
Alarmas	2 entradas / 1 relay NO/NC
Alimentación	DC 12 V / 3 A, PoE+(802.3at)

Grado de protección	IP66, TVS 6000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; Protección transitoria de voltaje
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Dimensiones	270,4 mm (Al) x 160 (Ø) mm
Peso	2.4 Kg

Contenido

- Cámara domo motorizada IP
- CD con software e instrucciones
- Soporte de pared PFB305W