Ficha técnica JM Distech

XS-IPT180A-8U-PAN-TIOC

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Turret

• Gama PRO

• WizSense -Dual 1/2.7" Progressive CMOS

• 8 Megapíxel (4096 x1860)

• 2 Lentes de 2.8 mm

• 0.005 Lux

• Dual Light 20 m

• Compresión H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Búsqueda inteligente

• IVS

• SMD 4.0

• Active Deterrence

• Micrófono y Altavoz incorporado

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• WDR 120dB

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF- Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Resolución máxima	8 Megapíxel (4096 x1860)
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Lente	2 Lentes de 2.8 mm
Alcance iluminación	Iluminación dual: IR hasta 25m Led blanco hasta 20m
Tasa Main Stream	4096 × 1860@(1–20 fps)
Segunda Tasa Stream	1200 × 530@(1–20 fps)
Tercera Tasa Stream	1920 × 860@(1–20 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
DORI	50.6 m / 20.2 m / 10.1 m / 5.1 m
Iluminación mínima	0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
SMD	Dispone de SMD 4.0
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
Quick Pick	Con la IA del NVR, detecta rápidamente a los objetivos humanos o vehículos de los eventos SMD que interesen a los usuarios.
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono y Altavoz integrado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite; DSS; DMSS), Smartphone y NVR
Material	Metal
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI
Alimentación	DC 12 V / 3.4 W, PoE IEEE802.3af 3.8 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Dimensiones	183.1 × 99.0 × 78.0 mm
Peso	870 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones