Ficha técnica JM Distech

XS-IPT224S-4PW-TIOC

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara Turret IP

• Gama PRO

• 1/3" CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• Dual Light: IR y luz blanca

• Alcance dual light 30 m

• IR CUT

• Compresión H.265/H.264/H.264H/H.264B

• Active Deterrence

• Funciones inteligentes: detección y clasificación de personas

• Micrófono y altavoz integrados

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ Smart PSS/ DMSS), Smartphone y NVR

• RJ-45 10/100 BaseT

• Compatible con ONVIF

• Wifi IEEE802.11b/g/n

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/3" CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	2560x1440 @ (1–30 fps)
Tasa Extra Stream	640x480 @ (1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 98º, V: 55º, D: 115º
Iluminación mínima	0 lux con dual light
Iluminación suplementaria	Dual light (IR + luz blanca) alcance 30 m
Día/Noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic shutter	1/3 s–1/100.000 s
Mejoras de imagen	Smart Dual Light, Flip 180º
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Funciones Inteligentes	Detección y clasificación de personas
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia WiFi	2.4–2.4835 GHz
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Alimentación	DC 12 V / 7.1 W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal y plástico
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Ø 109.9 mm x 102.2 (Al)
Peso	353 g

Contenido

- Cámara IP X-SECURITY
- Tornillos para montaje
- Plantilla de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones
- Adaptador de corriente