Ficha técnica JM Distech

XS-IPT987ZA-4P-WIZ-BLACK

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP

• Gama PRO

• WizSense

• 1/2.9" Progressive CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus

• 0.006 Lux

• IR Array Alcance 40 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• IVS (Perimeter Protection)

• SMD Plus

• WDR 120dB

• Micrófono incorporado

• Compatible con ONVIF

• Color Negro

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.9” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	2688 × 1520 @ (1–25/30) fps
Tasa Extra Stream	704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	2.7 ~ 13.5 mm (H: 104º-29º)(V:54º-16º)(D:125º-33º)
Iluminación mínima	0.006 lux@F1.5 (Color, 30IRE) 0.0006 lux@F1.5 (B/N, 30IRE) 0 lux (Iluminador encendido)
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y la detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para perfeccionar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
SMD Plus	Integrado
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil T); CGI; P2P; Hito
Alimentación	DC 12 V / 2.8 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	108,3 mm (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	715 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones