Ficha técnica JM Distech

XS-SD6325ISWA-2E4N1

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara domo motorizada HDCVI y Analógica

• Alta Velocidad 240º/segundo

• Zoom óptico 25X

• Zoom digital 16X

• 1/2.8" Sony© 2 Megapixel Starvis CMOS

• HD 1080P (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente varifocal 4.8~120 mm

• Alta sensibilidad Starlight

• IR Alcance 100 m

• IR CUT

• WDR

• Audio

• Alarmas

• Protocolos Pelco P/D soportados

• Menú OSD

• Uso exterior IP66

• Soporte para pared PFB305W incluido

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Sony© 2 Megapixel Starvis
Resolución	1080Pa 25 FPS / 720P a 50 FPS
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDCVI / CVBS
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) @F1.6 / 0 Lux (B/N)
Iluminación infrarroja	Automática 6 LEDs IRalcance 100 metros
Óptica	Varifocal 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X)
Zoom digital	16 X
Electronic shutter	1/3s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Control de ganancia	Auto / Manual
Compensación de contraluz	BLC, HLC,WDR (120dB), AWB, ATW, AGC, 2D/3D-NR, Privacy masking
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~200° /s, Vertical: 0.1° ~120° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour,auto pan, auto scan
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D / DH-SD
Audio	1 entrada (Line In)
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Alimentación	12 VDC / 3 A
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	IP66
Dimensiones (sin soporte)	295 mm (Al) x 160 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	4200 g

Contenido

- Cámara domo motorizada
- Soporte de pared PFB305W
- Llave Allen
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones