Ficha técnica JM Distech

XS-VTK2202-2

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Kit videoportero

• Tecnología 2 hilos

• Kit formado por:

• XS-V2202E-IP placa exterior de videoportero con cámara de 2Mpx

• XS-V5422M-2POE monitor interior con pantalla TFT LCD de 7"

• XS-V2003B-2IP conversor a 2 hilos a IP

• VTM115 soporte de superficie

• Alimentador 48VDC

• Monitorización a través de Software DSS Express o App móvil DMSS

Especificaciones

Marca	X-Security
Modelo	XS-V2202E-IP
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	2 Megapixel CMOS baja iluminación HD
Lente	2 mm
Ángulo de visión	D: 120º H:160º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	1 para cerradura principal, 1 de alarma, 1 de tamper, 1 salida de 12V/100mA
Entradas	1 de alarma, 1 de estado de puerta, 1 Eoc, 1 de pulsador
Acceso remoto	Navegador Web, Aplicación teléfono móvil o software SmartPSS
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	DC 12 V / 1A max. / PoE (802.3af) o 2 hilos mediante hub
Grado de protección	IP65, IK07
Material	Acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	130 (Al) x 96 (An) x 28.5 (Fo) mm
Peso	350 g
Monitor	
Marca	X-Security
Modelo	XS-V5422M-2POE
Sistema operativo	LINUX OS
LCD	7" TFT 1024x600, Capacitiva
Modo de operación	Botonera táctil
Entradas	6 Entradas de alarma configurables / salida para timbre
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con cancelación de ruido
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil DMSS o software DSS Express
Memoria	Admite MicroSD hasta 64 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT y 2 hilos
Alimentación	DC 12 V / 450 mA max. / PoE (802.3af)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	130 (Al) x 189 (An) x 26.9 (Fo) mm

Peso	388 g
Hub 2 hilos	
Marca	X-Security
Modelo	XS-V2003B-2IP
Modo de operación	Alimentación, Video y Audio a través de Tecnología 2 hilos
Salidas	3 grupos de 2 hilos
Comunicación	Tecnología 2-hilos (Hasta 20 monitores y 2 placas) | Hasta 10 niveles en cascada
Conexión	2 x RJ45
Alimentación	DC 48 V / 1-3 A max.
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	131 (Al) x 103 (An) x 40 (Fo) mm
Peso	400 g
Soporte	
Modelo	VTM115
Material	Aleación de aluminio
Dimensiones	129mm (Al) x 95mm (An) x 28,5mm (Fo)/td>
Peso	400 g
Montaje	Superficie en pared

Contenido

- Placa exterior de videoportero
- Soporte de superficie para la placa
- Monitor interior
- Hub 2 hilos
- Alimentador