Ficha técnica JM Distech

YBO-BS(WHT)

Marca: HOCHIKI

Descripción

YBO-BS es una sirena de base alimentada desde el lazo direccionable diseñada de manera innovadora para brindar una gama de tonos y volúmenes con una salida máxima de hasta 98 dB(A) (±2 dB(A)) con un bajo consumo de corriente.

Está diseñada para adaptarse a la base estándar (YBN-R/3) o a la base aisladora (YBO-R/SCI) y se puede equipar con cualquier sensor, baliza o indicador remoto de la gama ESP.

Tiene una clasificación de protección IP21 y es solo para uso interno, y se puede convertir en una sirena de pared con la tapa (SI/CAP).

La función de apagado automático permite al usuario establecer un tiempo fijo dentro del cual la sirena funcionará, antes de silenciarse automáticamente, lo que reduce la contaminación acústica.

• HOCHIKI

• Sirena de base analógica inteligente

• Alimentado por el lazo con dirección única

• Aprobado por EN, LPCB y VdS.

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento	17 – 41 VCC
Modo de bajo consumo	40 µA (típico)
Corriente de reposo	150 µA (típico)
Corriente de sonido (típica)	0,8 mA (50 dB(A) a 1 m) ~16 mA (98 dB(A) a 1 m)
Salida de sonido a 1 m	50 ~ 98 dB(A) (±2 dB(A)) a 24 VCC o superior (cumple con EN54-3)
Número de tonos	51
Rango de frecuencia de tono	300 ~ 2850 Hz
Rango de temperatura aprobado	- 25 °C a + 70 °C
Rango de temperatura recomendado	- 10 °C a + 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento recomendado	- 30 °C a + 70 °C
Humedad máxima	95 %RH Sin condensación (a 40°C)
Color / Material de la caja	Marfil, Blanco o Negro / PC ABS
Clasificación IP	IP21 (IP65 con CHQ-WPK)
Peso (g) / Dimensiones (mm)	117/ Ø 113 x Al 43
Centros de fijación de la base (mm)	48 ~ 74
Rango de presión atmosférica	Sin restricciones especificadas

Contenido

• Sirena de base analógica inteligente