Ficha técnica JM Distech

YF-500AST-LED

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

• Ventosa electromagnética para puerta sencilla

• Funcionamiento Fail Safe / Invertido (NC)

• Resistencia de carga lineal 500 kg

• LED de estado de bloqueo de puerta

• Salida de contacto NO/NC/COM para estado de bloqueo de puerta

• Tiempo de bloqueo con retardo ajustable

• Instalación en superficie

• Fabricado en aluminio

Especificaciones

Tipo de puerta	Sencilla: 1 hoja abatible
Modo de apertura	Fail Safe / Invertido (NC)
Fuerza de retención	500 kg
Señalización	LED de estado de bloqueo de puerta Salida de contacto NO/NC/COM para estado de bloque de puerta
Tiempo de bloqueo	Retardo ajustable
Alimentación	DC 12 V / 660 mA máx. o DC 24 V / 330 mA máx.
Montaje	Superficie
Protección	Interior
Material	Aluminio
Temp. de funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	Ventosa: 265 (An) x 75 (Al) x 39 (Fo) mm Contraplaca: 180 (An) x 38 (Al) x 13 (Fo) mm
Gama	EasyAccess

Contenido

• Cerradura electromagnética

• Placa de imantación

• Pletina de fijación

• Material de instalación

• Instrucciones de uso