Ficha técnica JM Distech

ZK-PROID30-B-WG-2

Marca: ZKTECO

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• ZKTeco

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta MF y contraseña

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladoras ZK-C3, ZK-INBIO, ZK-SRB-DM10 y ATLAS Series

Especificaciones

Modelo	PROID30-B-WG-2 (Black)
Distancia de lectura	Hasta 5 cm
Tiempo de verificación	< 300 ms
Modos de identificación	Tarjeta (MF 13.56 MHz) y teclado
Salidas	Wiegand OUT 26/34 bits
Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-C3, ZK-INBIO, ZK-SRB-DM10 y ATLAS Series
Alimentación	DC 7 ~ 13 V / 80 mA máx.
Material	ABS y PC de color negro satinado
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	90 (An) x 90 (Al) x 15 (Fo) mm
Peso	100 g

Contenido

• Lector de acceso ZKTeco

• Material de montaje