Ficha técnica JM Distech

DS-KIS703Y-P

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Kit de videoportero

• Tecnología 2 hilos

• Kit formado por: DS-KV8103Y-IMPE2 placa exterior de videoportero para superficie o encastrar con cámara de 2 Mpx HD y DS-KH6320Y-WTPE2 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7"

• Monitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-Connect

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6320Y-WTPE2
Sistema operativo	Linux
LCD	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	8 x alarma configurables, 1 x RS485
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	No dispone
Conexión	2 hilos / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
Acceso remoto	Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Alimentación	DC 24 V / 1.5 A máx. Distribuidor integrado para alimentar y dar red a placa exterior
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	140 (Al) x 200 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	327 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos
DS-KV8103Y-IMPE2	
Marca	Hikvision
Modelo	DS-KV8103Y-IMPE2
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS baja iluminación con IR
Ángulo de visión	H: 140º, V: 85º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x DC 12 V / 500 mA máx.
Entradas	2 x entradas de alarma (botón de salida o sensor de puerta), 1x tamper
Comunicación	Conexión en red a través de 2 hilos / Protocolo SIP 2.0
Alimentación	DC 24 V / 500 mA máx. (mediante monitor por 2 hilos)
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	164 (Al) x 105 (An) x 35 (Fo) mm
Peso	600 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Hikvision
- Soporte de superficie con visera
- Soporte de encastrar
- Monitor interior Hikvision
- Alimentador DC 24V