Ficha técnica JM Distech

CHQ-PCM(SCI)

Marca: HOCHIKI

Descripción

CHQ-PCM(SCI) es un módulo de entrada/salida alimentado desde el lazo con 4 salidas de relé de independientes y 4 entradas supervisadas.

Las salidas cuentan con contactos libres de tensión N/A y N/C y pueden ser accionadas por separado bajo el control del panel, para ser utilizadas para el control de dispositivos como compuertas, o el apagado de plantas y equipos.

Las 4 entradas permiten la supervisión local de incendios y fallo, supervisando circuito abierto y cortocircuito, y si es necesario, se pueden habilitar o deshabilitar por pares usando un interruptor DIL de dos vías.

Cuando se utilizan cables pesados, recomendamos el uso de la carcasa modular SMB-1 junto con SMB-ADAPTOR, está disponible una caja posterior (CHQ-BACKBOX) que, cuando se usa junto con el CHQ-PCM(SCI), aumenta la clasificación IP a IP65.

También está disponible en carcasa para montaje DIN: CHQ-PCM/DIN(SCI)

Nota: El estado de los contactos de relé será indeterminado hasta que se encienda la unidad.

• HOCHIKI

• Módulo de control direccionable analógico de 4 entradas y 4 salidas

• Alimentado por lazo

• Entrada auxiliar supervisada

Especificaciones

Tensión de funcionamiento	17 – 41 VCC
Método de transmisión	Comunicación digital mediante ESP
Corriente de reposo (típico)	330 µA
Consumo de corriente (durante el sondeo)	22 mA ± 20 %
Clasificación de contacto de relé	30 VCC máx., 1 A (carga resistiva)
Resistencia EOL de entrada	10 K Ω, ±5 %, 0,25 W
Nivel de umbral de entrada	ON=470 Ω, circuito corto <50 Ω, circuito abierto >100 KΩ
Corriente nominal máxima	1 A (interruptor cerrado)
Corriente de fuga	3 mA (interruptor abierto)
Pesos (g) / Dimensiones (mm)	CHQ-PCM (SCI) 322 (567 con tapa y caja posterior) L 157 x W 127 x D 35 (con tapa)(con tapa y caja trasera) D 79
Rango de presión	atmosférica Sin restricciones especificadas

Contenido

• Módulo analógico de 4 entradas y 4 salidas