Ficha técnica JM Distech

CHQ-POM

Marca: HOCHIKI

Descripción

CHQ-POM es un módulo de 1 salida de tensión diseñado para suministrar 24 VCC a distintos niveles de corriente seleccionables por el usuario, de 2 a 32 mA (en incrementos de 2 mA).

El módulo es lo suficientemente pequeño como para agregarse a otros dispositivos de terceros, lo que permite agregar una variedad de equipos al circuito ESP.

También cuenta con 2 entradas supervisadas.

• HOCHIKI

• Módulo de 1 salida de tensión- Alimentado por lazo

• Entrada supervisada

Especificaciones

Tensión de funcionamiento	17 – 31 VCC
Método de transmisión	Comunicación digital mediante ESP
Corriente de reposo (típico)	200 µA (@ 41 V)
Corriente de alarma	2,3 ~ 32,3 mA
Tensión de señal de prueba	14 - 30 VCC
Clasificaciones de entrada:	circuito abierto > 100 KΩ
Clasificaciones de entrada:	estado normal
Clasificaciones de entrada:	activación de entrada 470 Ω (resistencia EOL incluida)
Clasificaciones de entrada	Cortocircuito 50 KΩ
Rango de temperatura de funcionamiento/almacenamiento	- 10 °C a + 50 °C / - 30 °C a + 60 °C
Humedad máxima	95% RH - Sin condensación (a 40 °C)
Color / Material de la caja	Marfil / ACS
Peso (g) / Dimensiones (mm)	30 / L 30 x A 42 x Fondo 19

Contenido

• Módulo de 1 salida de tensión