Ficha técnica JM Distech

CHQ-SIM

Marca: HOCHIKI

Descripción

CHQ-SIM es un modulo de 1 entrada supervisada ESP de manera compacta y bajo coste donde la instalación de la gama de módulos CHQ "Smart-Fix" más grande puede resultar difícil.

Cuenta con cables sueltos, y un bloque de terminales de cableado para la conexión del lazo, lo que hace que la instalación sea rápida y sencilla.

Se direcciona a través del programador portátil TCH-B200 que utiliza el conector de programación integrado y un cable PL-3.

• HOCHIKI

• Módulo de 1 entrada

• Alimentado por lazo

• Entrada supervisada

Especificaciones

Tensión de funcionamiento	17 – 41 VCC
Corriente de reposo/corriente de alarma	150 µA (a 41 V) máx.
Circuito abierto	>100 kΩ
Estado normal	10 kΩ (resistencia RFL incluida)
Activación de entrada	470 Ω (resistencia RFL incluida)
Cortocircuito	50 Ω
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C a + 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	-20 °C a + 60 °C
Humedad máxima	95% RH - Sin condensación (a 40 °C)
Color / Material de la caja	Marfil / ACS
Peso (g) / Largo / Ancho / Fondo (mm)	25 / 65 / 42 / 15

Contenido

• Módulo de 1 entrada