Ficha técnica JM Distech

ZK-GL-PROFACE-X-P-2-CH

Marca: ZKTECO

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con reconocimiento facial y palma de la mano.

Su pantalla táctil de 8" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Su grado exterior IP68 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK04 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Desde el software ZKBioCV Security se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• ZKTeco

• Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por reconocimiento facial, palma, tarjeta MF, contraseña y/o combinaciones

• Pantalla 8" IPS a color táctil

• Capacidad 30.000 caras, 5.000 palmas, 50.000 tarjetas/contraseñas y 1.000.000 registros

• Comunicación TCP/IP

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Cámara de doble sensor para reconocimiento facial

• LED blanco con brillo regulable

• Plataforma ZAM170

• Apto para exterior IP68

• Antivandálico IK04

• Integrable en tornos

• Compatible con software de accesos ZKBioCV, gratuito hasta 5 puertas (adquirir licencia perpetua)

• Compatible con software de presencia ZKBioTime8, gratuito hasta 2 dispositivos y 100 usuarios (adquirir licencia perpetua)

• Compatible con software de presencia GoTime Cloud en nube (adquirir licencia anual)

• Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

Especificaciones

Modelo	GL-PROFACE-X-P-2-CH
CPU	900MHz Dual Core CPU, Memory 512MB RAM 8GB Flash
Plataforma	ZAM170
Cámara	2 Mpx con doble sensor de reconocimiento facial WDR con luz blanca LED
Tiempo de verificación	< 0.5 seg
Capacidad	Hasta 30.000 caras, 5.000 palmas y 50.000 tarjetas/contraseñas
Registros	1.000.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, palma, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF 13.56 MHz
Pantalla	8" IPS táctil a color
Comunicación	TCP/IP, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Sensor de puerta, pulsador, relé, Wiegand IN/OUT, entrada de alarma y salida de alarma
Software	Software Accesos: ZKBioCVSecurity Software Presencia: ZKBioTime 8.0 | GoTime Cloud
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx.
Grado de protección	Exterior IP68 Antivandálico IK04
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	143 (An) x 227 (Al) x 26 (Fo) mm
Peso	850 g

Contenido

- Dispositivo biométrico ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Soporte para torno
- Alimentador