Ficha técnica JM Distech

UV-IPC324LE-ADF28K-H-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Domo de 4 MP con lente fija de 2.8 mm, cuenta con UMD para reducir las falsas alarmas en la detección de movimiento. Podrás escuchar en tiempo real y almacenar este audio gracias a que la cámara cuenta con un micrófono integrado.

• Cámara Domo IP | Gama Easy

• 4 MP (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 Lux con IR

• Alcance IR 30 m

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120dB

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Metal y plástico

• Compatible con ONVIF

• Color negro

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:1080x720 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
UMD	Sí (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo)
Eventos	Cruce de línea, intrusión (basados en detección de cuerpo humano).
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 512 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones
Alimentación	DC 12 V / 4.4 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	81 mm (Fo) x 109 (Ø) mm
Peso	490 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso