Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3614LE-ADF28KC-DL

Marca: UNIVIEW

Descripción

La IPC3614LE-ADF28KC-DL es una cámara IP de alto rendimiento que ofrece resolución de 4MP para imágenes nítidas y detalladas, equipada con una lente fija de 2.8 mm que proporciona un amplio campo de visión. Incorpora un sistema de doble iluminación con IR y luz blanca, lo que permite tanto visión nocturna discreta como imágenes en color en condiciones de baja luz. Gracias a su tecnología PoE, simplifica la instalación utilizando un único cable para datos y alimentación, mientras que su certificación IP67 garantiza resistencia al polvo y al agua para uso en exterior. Además, cuenta con WDR real de 120 dB para un mejor manejo de escenas con alto contraste, integra micrófono y altavoz para audio bidireccional y añade funciones inteligentes como SIP Lite y UMD, optimizando la gestión de eventos y mejorando la eficiencia en entornos de seguridad.

• Cámara Turret IP Uniview - Gama Easy

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• SIP Lite: cuenta con analíticas de cruce de línea e intrusión basadas en detección de cuerpo humano, para reducir las falsas alarmas.

• UMD: detección de movimiento ultra, solo se activa con detección de humanos y/o vehículos.

• Lente 2.8 mm

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD hasta 512GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
SIP Lite	Cruce de línea (basada en detección de cuerpo humano) Intrusión (basada en detección de cuerpo humano)
UMD	Soporta Detección de movimiento Ultra. Solo se activa cuando hay detección generada por humanos y/o vehículos
Alcance Infrarrojos	30 m
Alcance luz blanca	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 512GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado Altavoz integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	Φ118 x 96mm
Peso	320 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso