## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CD1063G2-LIUF/SL(2.8mm)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Bullet IP

• 1/2.4" Progressive Scan CMOS

• 6 Megapixel (3200x1800)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance luz híbrida 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Micrófono y altavoz integrados

• Sirena y flash disuasorio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Value |
| **Sensor de imagen** | 1/2.4" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 6 Megapíxel (3200x1800) |
| **Tasa Main Stream** | 20 fps (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720) |
| **Tasa Extra Stream** | 20 fps (1280×720, 640x480, 640×360) |
| **Compresión** | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| **Óptica** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 105°, V: 55°, D: 127° |
| **DORI** | 76 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I) |
| **Electronic Shutter** | 1/3~1/100.000 s |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m |
| **Iluminación complementaria** | Luz híbrida: IR alcance 30 m Luz blanca alcance 30 m |
| **Día/noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| **Detección de movimiento** | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| **Audio** | Micrófono y altavoz integrados |
| **Tipo de audio** | Mono |
| **Compresión de audio** | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| **Audio bitrate** | 64 Kbps (G.711ulaw)/64 Kbps (G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| **Alarma disuasoria** | Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK |
| **Alimentación** | DC 12 V / 660 mA / 8 W máx. PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Material** | Metal y plástico |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 67.4 mm (Al) x 69.1 mm (An) x 179 mm (Fo) |
| **Dimensiones de la base** | Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
| **Peso** | 285 g |

## Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso