## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CD1343G2-LIU(4mm)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Turret IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 4 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance luz híbrida 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• Micrófono integrado

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Value |
| **Sensor de imagen** | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapíxel (2560x1440) |
| **Tasa Main Stream** | 20 fps (2560x1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| **Tasa Extra Stream** | 25 fps (1280×720, 640x480, 640×360) |
| **Compresión** | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| **Óptica** | 4 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 78°, V: 42°, D: 93° |
| **DORI** | 78 m (D), 31 m (O), 15 m (R), 7 m (I) |
| **Electronic Shutter** | 1/3~1/100.000 s |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.005 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR |
| **Iluminación suplementaria** | Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance IR 30 m Alcance luz blanca 30 m |
| **Día/noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| **Detección de movimiento** | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Tipo de audio** | Mono |
| **Compresión de audio** | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| **Audio bit rate** | 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, ISAPI |
| **Alimentación** | DC 12 V / 400 mA / 5 W máx. PoE IEEE802.3af, Clase 3, 6.5 W máx. |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Material** | Metal y plástico |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | Ø 110 x 89.2 mm (Al) |
| **Dimensiones de la base** | Ø base 110 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos |
| **Peso** | 340 g |

## Contenido

- Cámara Turret IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso