Ficha técnica JM Distech

DS-2CE19D0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High performance CMOS

• 1080p (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente Motorizada 2.7~13.5 mm

• 0 Lux

• EXIR IR alcance 70 m

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	2 Mpx High Performance CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080) a 25 fps
Resolución	2 Mpx a 25 fps
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	102~31º (H)
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart EXIR IR alcance 70 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR 120dB, 3DNR, AWB, BLC, HLC, AGC, Función espejo, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 7.7 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Cubierta frontal: Metal Cuerpo de cámara: Plástico Brazo: Metal
Dimensiones	84.5 mm (Al) x 92 mm (An) x 255.1 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 85.3 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos
Peso	648 g

Contenido

- Cámara Bullet 4en1 Gama Value
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Instrucciones de uso
- Llave Allen
- Plantilla de instalación