## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CE17H0T-IT5F(3.6mm)(C)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• 5 Megapíxel (2560x1944)

• Salida 4 en 1

• Lente 3.6 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 80 m

• 2D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Value |
| **Sensor de imagen** | High Performance CMOS |
| **Resolución máxima** | 5Mpx (2560x1944) a 20fps |
| **Resolución** | TVI: 5 Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) AHD: 5 Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC |
| **Lente** | 3.6 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | 80º (H), 63º (V), 105º (D) |
| **Iluminación mínima** | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| **Iluminación infrarroja** | 0 Lux / (Smart IR Alcance 80 m) |
| **Día / Noche** | Auto / Color / Blanco y negro (ICR) |
| **Salida de vídeo** | 1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS |
| **Conmutación salida de vídeo** | Mediante Switch |
| **Funciones básicas** | Menú OSD (remoto) |
| **Funciones OSD configurables** | DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR |
| **Comunicación** | HIKVISION-C |
| **Posicionamiento Lente** | 3 Axis |
| **Alimentación** | DC 12 V / 5 W máx |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +60º C |
| **Material** | Cubierta Frontal: Metal Cuerpo de cámara: Plástico |
| **Dimensiones** | 75.4 mm (Al) × 78.9 mm (An) × 216.6 mm (Fo) |
| **Diámetro de la base** | Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
| **Peso** | 330 g |

## Contenido

- Cámara Bullet 4N1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso