Ficha técnica JM Distech

EP-IPD320A-8

Marca: EASY-P

Descripción

La cámara domo de 8 MP de EasyP ofrece ultra alta resolución para obtener imágenes con gran nivel de detalle, ideal para aplicaciones de seguridad que requieren precisión. Equipada con un lente fijo de 2.8 mm, brinda un amplio campo de visión y cuenta con iluminación infrarroja de hasta 30 metros para una vigilancia eficaz en total oscuridad. Su avanzada detección mediante inteligencia artificial permite identificar exclusivamente personas y/o vehículos, reduciendo falsas alarmas. Además, su carcasa metálica con certificaciones IP67 e IK10 garantiza resistencia al agua, polvo y vandalismo, mientras que su alimentación mediante Power over Ethernet (PoE) facilita una instalación rápida y ordenada con un solo cable.

• Easy-P con Inteligencia Artificial

• Cámara Domo IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3864x2192)

• Lente fija 2.8mm

• Iluminación mínima 0.03 Lux | 0 Lux con IR

• IR alcance 30 m

• DWDR

• Micrófono integrado

• AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas

• Compatible con ONVIF

• P2P

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• PoE

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3864x2192)
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux @(F1.6, AGC ON)
Alcance Iluminación	IR hasta 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Tasa Main Stream	3840x2160@20fps; 2560x1440@20fps; 1920x720@20fps; 1280x720@20fps
Tasa Extra Stream	1280*720@20fps, 720*480@20fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 96°, V: 52°, D: 114°
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U, AAC
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	70 x 67.5 x 169 mm 87.1 (Al) mm - 111 Φ mm.
Peso	600 g

Contenido

- Cámara Bullet IP EASY-P
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación