Ficha técnica JM Distech

NV-KIT1630W6-4CAM

Marca: NIVIAN

Descripción

• Nivian

• Kit de videovigilancia WiFi

• Contiene: Grabador NVR 16CH y 4 Cámaras 3Mpx 4mm IR 20 m

• Luz LED Blanca

• Audio bidireccional

• Memoria MicroSD hasta 256GB

• para exterior IP66

• Sin cables: Conexión WiFi para NVR/Cámaras y NVR/Router

• Compresión H.265+

• Salida HDMI Full HD y VGA

• Espacio para 1 HDD

• Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas)

• Alimentadores incluidos

• App y Software Eseecloud (IP PRO)

Especificaciones

Marca	Nivian
Modelo	NV-CAM30-W6
Gama	Professional Security 2K
Kits compatibles	NV-KIT1030W6 / NV-KIT1630W6 / NV-KIT430W / NV-KIT830W
Resolución principal	Vídeo principal: 2K Super HD (3MP 2304x1296) / Vídeo secundario: SD (640x360)
Sensor de imagen	1/3” 3 Megapixel Progressive Scan Sensor
Procesado digital de imagen	Reducción digital de ruido en imagen 3D-DNR Compensación de contraluces BLC Inversión de imagen horizontal y vertical para instalación en cualquier posición Máscara de privacidad para evitar grabar la vía pública o zonas no deseadas
Codificación de vídeo	Códec H.265+ (*80% de ahorro de espacio de grabación respecto a H.264)
Ángulo de visión	Lente 4 mm / Ángulo de visión diagonal 84°
Movimiento remoto	No disponible en este modelo
Visión nocturna	Visión con tecnología Dual basada en LED infrarrojo y LED blanco - Visión infrarroja con LEDs IR de 20m de alcance - Modo Color: Visión a todo color apoyada por foco LED de luz blanca. - Modo inteligente: Visión infrarroja en reposo y activación de LED blanco ante detecciones / Activación LED blanco: Manual, programada, por detección
Audio	Comunicación bidireccional entre cámara y aplicación móvil Micrófono y altavoz integrados con reducción de ruido ambiental y eco Modo sirena al detectar movimiento con posibilidad de grabar audios personalizados (no disponible emparejado con el kit)
Opciones de detección	Detección de movimiento con área de detección y sensibilidad configurable Detección inteligente de humanos para reducir falsas alarmas de otros tipos de movimiento Detección programable por calendario
Notificación eventos	Notificación Push en aplicación móvil con acceso directo al vídeo en tiempo real
Tipos de grabación	Continua 24h / Por eventos de detección / Programación por calendario
Almacenamiento de grabaciones	Ranura para tarjeta MicroSD, Max 256 GB (no incluida) / Servicio de almacenamiento en la nube Eseecloud Cloud (bajo suscripción) / Consulta y visualización de vídeos grabados desde aplicación móvil
Conexión a internet	WiFi DUAL 2.4 GHz / 5 GHz para conexión directa al router WiFi Puerto RJ45 para cable de red a router o switch / Alcance 100 m WiFi propietario 2.4 GHZ a través del videograbador (hasta 300m)
Funciones Smart Home	No disponibles en la Gama Profesional
Gestión remota	Aplicación EseeCloud
Configuración inicial	Método sencillo por escaneo de código QR Añadido a videograbador del kit mediante menú en pantalla
Uso ambiental	Carcasa resistente en aleación de aluminio Apto para interior y exterior / Impermeable de grado IP66 / -20º C ~ 50º C
Alimentación	DC 12 V / 1 A (incluido)
Dimensiones / Peso	58 (Al) x 70 (An) x 180(Fo) mm / 384 g
TIPO	GRABADOR NVR
Gama	Professional Security

Canales para cámaras IP	16 canales
Resoluciones soportadas	3MP / 1080p / 960p / 720p
Formatos de compresión soportados	H.265+ / H.265 / H.264
Salidas de vídeo para pantalla	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Salidas de audio para altavoces	1 jack 3.5 mm (sonido mono)
Resolución de salida HDMI/VGA	Full HD 1920x1080 (HDMI), 1440x900 (HDMI)
Visualización de cámaras en pantalla	Vista en directo y de grabación de hasta 4 cámaras de 3MP simultáneamente
Control de menú en pantalla	1 ratón USB (incluido)
Multifunción simultánea	Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Tipos de grabación	Continua 24h / Programada por calendario / Por detección de movimiento
Almacenamiento de grabaciones	Interno / 1 disco duro SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Conexión a internet	Puerto RJ45 Ethernet 10/100 / Wifi 2.4 GHz 802.11b/g/n
Gestión remota	Navegador web, Software Eseecloud y App EseeCloud
Configuración inicial	Mediante ratón y monitor o TV con menú en pantalla / Asistente rápido de configuración para añadido por código QR
Protocolos de comunicación	TCP/IP, DHCP - Compatible con cámaras de terceros mediante protocolo ONVIF
Uso ambiental	Apto para interior
Alimentación	DC 12 V / 2 A (incluido)
Dimensiones / Peso	42 (Al) x 258 (An) x 210 (Fo) mm / 672 g

Contenido

- Grabador IP NVR de 16 canales
- 4 Cámara WiFi
- Tacos y tornillos
- Alimentadores
- Ratón USB
- Cable Ethernet
- Instrucciones de uso