Ficha técnica JM Distech

PL-IWM-SR

Marca: PELCO

Descripción

Los soportes de pared para interiores y exteriores de la serie IWM están diseñados principalmente para usarse con domos colgantes de Pelco, incluidas las series Spectra®, DF5, DF8 y Sarix™ IE. También se pueden utilizar con otras cúpulas colgantes que requieren rosca de tubería NPT de 1,5 pulgadas para su instalación. Para los domos de la serie Sarix IE, los soportes de pared IWM-SR requieren el adaptador de soporte colgante Sarix IE-P. Todos los soportes cuentan con una abertura pasante en la superficie de montaje para facilitar el paso de cables de video y alimentación y tienen roscados para Tubo NPT de 1,5 pulgadas, lo que los prepara para aceptar una variedad de cajas de conexiones trasera de Pelco.

• Pelco

• Soporte de montaje en pared

• Compatible con domos Spectra y Sarix

• Construido en aluminio fundido

• Soporta 34 Kg

• Incluye orificio para pasar cables

• Adaptadores opcionales disponibles

Especificaciones

Gama	Spectra & Sarix
Montaje	Fijación con cuatro anclajes de 3/8 de pulgada (no incluidos) adecuados para la superficie de montaje
Anclaje del domo	Enroscado directo con el soporte
Entrada de cableado	Un orificio para pasar el cable en la placa de montaje
Carga máxima	34 Kg
Área protegida	~48 pulgadas cuadradas
Construcción	Aluminio fundido
Acabado	Recubrimiento de polvo de poliéster gris claro
Entorno	Interior/Exterior
Peso	1.12 Kg
Certificaciones	• Homologado por UL/cUL • Cumple con los estándares NEMA Tipo

Contenido

Información pendiente de validación.