Ficha técnica JM Distech

SF-B580ZSA-2E1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama E1 Profesional alta calidad y prestaciones

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• CMOS 1/2.8" Starlight

• 2Mpx (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8mm

• 0 Lux

• IR Alcance 20 m

• 3D DNR

• IR CUT

• Mirror

• HLC, BLC, AGC, DWDR

• Micrófono integrado

• Audio sobre coaxial HDTVI

• Impermeable IP67

• Antivandálico IK10

Especificaciones

Gama	E1 Profesional de alta calidad y prestaciones
Sensor de imagen	1/2.8" CMOS Starlight
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Resolución	2Mpx@25FPS
Lente	Motorizada 2.8~12 mm (H: 88.6º~34.4º, V: 57.5º~19.7º, D: 96.4º~39º)
Iluminación mínima	0.001 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR alcance hasta 50 m (ICR)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1x BNC HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Audio	Micrófono integrado Audio sobre coaxial a través de HDTVI
Conmutación salida de vídeo	Mediante DVR (HDTVI por defecto)
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 700 mA, 8.5W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Material	Cuerpo de metal y soporte de plástico
Dimensiones	80.5 (An) × 80,5 (Al) x 217,70 (Fo) mm
Peso	560 g

Contenido

- Cámara Domo Safire Smart
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Guía rápida de montaje
- Plantilla de instalación