## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC268EA-AHDX4K-I1

Marca: UNIVIEW

## Descripción

Cámara IP tipo Bullet de la gama Pro de Uniview con 8MP, lente varifocal motorizada de 8~32 mm. Esta cámara cuenta con SIP, conteo de personas, captura de metadatos de vehículos y personas. Cuenta con tecnología LightHunter que permite visualización a color en ambientes de baja luminosidad, además de su potente iluminador con alcance de hasta 120 m y gracias a sus 140 dB en WDR permite tener una imagen clara en ambientes de contraluz.

• Cámara Bullet IP | Gama Pro

• 8 MP (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 8~32 mm

• 60 FPS

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con luz suplementaria

• IR Alcance 120 m

• Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Análisis de metadatos, soporta cuerpo humano, rostro humano, vehículo motorizado, vehículo no motorizado captura de imagen de vehículo y sus atributos

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• Soporta reconocimiento facial, hasta 16 librerías de rostros

• Captura Facial y Metadatos

• WDR 140 dB

• Audio 2 Entradas / 1 Salida

• Alarmas 3 Entradas / 2 Salidas

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• Compatible con ONVIF

• Protección contra sobretensiones- Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Pro |
| **Sensor de imagen** | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 8 Megapíxel (3840x2160) |
| **Lente** | 8~32mm Varifocal Motorizada |
| **DORI** | Detectar: 240.3~644.4 m Observar: 96.1~257.8 m Reconocer: 48.1~128.9 m Identificar: 24~64.4 m |
| **Tasa Main Stream** | 8MP (3840x2160)@60fps |
| **Tasa Extra Stream** | 2º: 2MP(1920*1080)@60fps; 3º: D1 (720x576)@60fps |
| **Compresión** | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| **Iluminación mínima** | Color: 0,003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR activado |
| **Alcance Infrarrojos** | IR: 120 m |
| **Mejoras de imagen** | WDR (140dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| **Prevención inteligente de intrusiones** | Filtrado de falsas alarmas, detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida, detección de movimiento, alarmas de excepción |
| **Detección** | Detección de audio. Metadatos: Admite captura de imágenes y recopilación de atributos de cuerpo humano, rostro, vehículos de motor y vehículos no motorizados. Captura y reconocimiento facial: Soporta hasta 16 bibliotecas faciales Max admite 10000 caras en la biblioteca facial Admite tareas de monitoreo, lista de bloqueo y comparación de lista de personas permitidas. |
| **Análisis estadístico** | Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 512 GB |
| **Video Backup** | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD |
| **Audio** | 2 Entradas / 1 Salida |
| **Alarma** | 3 Entradas / 2 Relay |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK |
| **Alimentación** | DC 12 V / 19 W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 / Antivandálica IK10 / Sobretensión 6KV |
| **Dimensiones** | 406 x 126 x 130mm |
| **Peso** | 1920 g |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso