Ficha técnica JM Distech

UV-NVR509-16E-IQ

Marca: UNIVIEW

Descripción

Grabador de vídeo en red de 16 canales IP gama Prime. Permite la conexión de 9 HDDs de hasta máximo 16 TB. Además de tener compatibilidad con cámaras que incorporen analíticas de vídeo como SIP o UMD, el grabador permite aplicar estas analíticas así las cámaras no tengan la posibilidad. Adicionalmente, cuenta con SmartSearch y AcuSearch.

• Grabador NVR | Gama Prime

• 16 canales de video

• Capacidad de decodificación: 2 x 32MP@30 fps | 4 x 16MP@30fps | 5 x 12MP@30fps | 8 x 4K@30 fps | 10 x 6MP@30fps | 12 x 5MP@30fps | 16 x 4 MP@30 fps

• Ancho de banda de entrada Smart OFF: 384 Mbps | Smart ON: 200 Mbps

• Ancho de banda de salida Smart OFF: 384 Mbps | Smart ON: 200 Mbps

• Audio 1 Entrada / 2 Salidas

• Salida de vídeo 2 HDMI 4K

• Salida de vídeo 2 VGA 1080P

• Búsquedas VCA: vehículo motorizado, vehículo no motorizado, cuerpo humano, búsqueda general, reporte de conteo de personas, mapa de calor

• AcuSearch: Búsqueda inteligente en la grabación donde, a partir de un recuadro de una personas o vehículo, permite buscar en un rango de tiempo determinado y en las cámaras seleccionadas dentro del mismo grabador todo el recorrido de manera cronológica.

• Soporta VCA de IPC: detección facial, reconocimiento de rostros, detección de vehículos, SIP (Smart Intrusion Prevention), UMD (Ultra Motion Detection), detección de temperatura, conteo de personas, vídeo con metadatos, monitoreo de tráfico en los 16 canales

• Soporta realizar detección facial, reconocimiento de rostros, SIP (Smart Intrusion Prevention), UMD (Ultra Motion Detection). Se puede activar una única función por canal

• SIP realizado por NVR hasta en 16 canales

• UMD realizado por NVR hasta en 16 canales

• 9 HDD hasta 16 TB

• RAID 0, 1, 5

• 2 RJ45 10M/100M

• 2 puerto USB 2.0

• 2 puerto USB 3.0

• Alarma 16 Entradas / 10 Salidas

• Salida 12 VDC

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Canales IP	16
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	2 HDMI 4K, 2 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Capacidad de Decodificación	Smart Off:2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080P@30 Smart On:1 x 32MP@30, 3 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 6 x 4K@30, 8 x 6MP@30, 9 x 5MP@30, 12 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 24 x 1080P@30, 32 x 720P@30
Resolución display	HDMI:4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA:1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Grabación Main Stream	32Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Fuciones Inteligentes por cámara	Detección facial Reconocimiento facial Smart Intrusion Prevention (SIP) Ultra Motion Detection (UMD) Detección de temperatura Detección de vehículos Monitoreo de tráfico Conteo de personas (conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración)
Funciones Inteligentes por NVR	Detección facial Reconocimiento facial Smart Intrusion Prevention (SIP) Ultra Motion Detection (UMD)
UMD realizado por NVR	16 canales
SIP realizado por NVR	16 canales
Acusearch	Soporta Búsqueda inteligente en la grabación donde, a partir de un recuadro de una personas o vehículo, permite buscar en un rango de tiempo determinado y en las cámaras seleccionadas dentro del mismo grabador todo el recorrido de manera cronológica.
SmartSearch +	Búsqueda por rostros Búsqueda por vehículo motorizado Búsqueda por vehículo no motorizado Búsqueda por cuerpo humano Búsqueda general Reporte de conteo de personas Mapa de calor
Audio bidireccional	1 entrada / 2 salidas RCA
Codificación de audio	G.711A, G.711U
Interfaz de red	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Ancho de banda total	Smart Off:384Mbps entrada / 384 Mbps salida Smart On:200Mbps / 200 Mbps salida
Alarmas	16 Entradas / 10 Salidas
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	9 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido) RAID 0, 1, 5
Comunicación	2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 2 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK PRO)
Alimentación	100~240V AC / 35W
Dimensiones / Peso	442mm × 432mm × 86mm / 5.5 Kg

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación