Ficha técnica JM Distech

YBO-BSB2/RL

Marca: HOCHIKI

Descripción

YBO-BSB2 es una sirena de base alimentada desde el lazo direccionable con baliza integrada, diseñado de manera innovadora para ofrecer una gama de tonos y volúmenes con una salida máxima de hasta 98 dB(A) (±2 dB(A)) con un bajo consumo de corriente.

Está diseñada para adaptarse a la base estándar (YBN-R/3) o a la base aisladora YBN-R/3(SCI) y se puede equipar con cualquiera de los sensores, baliza o indicadores remotos de la gama ESP.

También se puede convertir en una baliza/sirena de pared con la tapa (SI/CAP2), y tiene una clasificación de protección de entrada IP21, solo para uso interno.

Los elementos de sirena y baliza pueden funcionar de forma independiente.

• HOCHIKI

• Baliza/Sirena Analógica Inteligente Direccionable Tipo A Base

• Alimentado por el lazo con dirección única

• Aprobado por EN, LPCB y VdS.

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento	17 – 41 VCC
Modo de bajo consumo	110 µA (típico)
Corriente de reposo	250 µA (típico)
Corriente de sonido (típica)	0,8 mA (50 dB(A) a 1 m) ~16 mA (98 dB(A) a 1 m)
Corriente adicional cuando la baliza está activa	+ 7 mA
Salida de sonido a 1	m 50 ~ 98 dB(A) (±2 dB(A)) a 24 VCC o superior (cumple con EN54-3)
Número de tonos	51
Rango de frecuencia de tono	300 ~ 2850 Hz
Rango de temperatura aprobado	-25 °C a + 70 °C
Rango de temperatura recomendado	-10 °C a + 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento recomendado	-30 °C a + 70 °C
Humedad máxima	95 %RH Sin condensación (a 40 °C)
Color / Material de la caja / Material de la lente	Ivory / PC ABS / PC translúcido
Clasificación IP	IP21
Peso (g) / Dimensiones (mm)	124 / Ø 113 x Al 43
Centros de fijación de la base (mm)	48 ~ 74
Rango de presión atmosférica	Sin restricciones especificadas

Contenido

• Baliza/Sirena Analógica Inteligente Direccionable Tipo A Base