Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3618SB-ADF28KM-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama Prime

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• Funciones inteligentes

• UMD

• SIP

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	20 fps (3840x2160) 30 fps (3072x1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:1080p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.01Lux (F2.0, AGC ON)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	110 (Ø) x 94 (Al) mm
Diámetro de la base	98 (Ø) mm / 3 Tornillos
Peso	440 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso