Ficha técnica JM Distech

AJ-MOTIONCAM-AM-PHOD-S-W

Marca: AJAX

Descripción

Ajax Superior MotionCam AM PhOD Jeweller es el fotodector de movimiento que combina detección precisa con verificación visual, junto con un detección antimasking (anti-enmascaramiento) para prevenir cualquier intento de sabotaje.

Este dispositivo cuenta con una cámara de alta resolución HD (960 x 720 px), que captura imágenes nítidas y detalladas, incluso en condiciones de poca luz o alto contraste con la tecnología HDR.

PhOD (Photo on Demand) es una funcionalidad de los detectores de movimiento con cámara de Ajax que permite la fotoverificación de cuatro formas diferentes: foto por alarma, foto por escenario (por alarma de otro dispositivo), foto por programación y foto bajo demanda. Para todas las funciones PhOD (escenario, programación y bajo demanda), Ajax dispone del Gestor de Privacidad.

El Gestor de Privacidad de Ajax es un conjunto de funcionalidades diseñadas para proteger los datos y garantizar la privacidad del usuario en su sistema de seguridad. Su objetivo principal es que sea el propio cliente o usuario final el que decide quién puede tomar las imágenes de los detectores con cámara de Ajax con la función PhOD y cuando pueden hacerlo: en cualquier momento o únicamente si el sistema está armado.

• Ajax Superior

• Fotodetector con petición de imagen y sensor anti-enmascaramiento

• Certificado grado 2

• Bidireccional

• Inalámbrico 868 MHz Jeweller

• Antena interna alcance espacio libre 1700 m

• Indicador de detección de movimiento

• Detección: Rango 12 m / H: 88.5º / V: 80º

• Tamper anti-apertura

• Resolución máxima HD (960 x 720) - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección

• Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración estimada 4 años)

• Gestor de privacidad para la petición de imagen desde App

• Uso interior

• Incluye soporte con tornillo de fijación

• Compatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus

• Color blanco

Especificaciones

Tecnología	PIR volumétrico con cámara HD
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
Distancia de transmisión	≤ 1700 m en espacio abierto
Inmunidad a mascotas	No disponible
Anti-enmascaramiento	Disponible
Sensibilidad	Ajustable: 4 niveles
Gestión de privacidad	Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen
Tecnología HDR	Disponible
Resolución imágenes	Hasta HD (960 x 720)
Número de imágenes	Hasta 5 imágenes por cada detección
Envío de imágenes	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	2 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración hasta 4 años)
Compatibilidad	Hub BP, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX 2
Soporte	SmartBracket con tornillo de fijación
Temp. funcionamiento	-10 º C ~ 40 º C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Grado de protección	IP50
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm
Peso	170 g
Color	Blanco

Contenido

- Fotodetector HD para interior con antimasking
- SmartBracket
- Manual de instrucciones
- Material de montaje