Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1343G2-LIUF/SL(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Turret IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y Luz Blanca

• Alcance luz híbrida 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• Micrófono y altavoz integrados

• Sirena y flash disuasorios integrados

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280×720, 640x480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 98°, V: 54°, D: 114°
DORI	63 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 30 m Luz blanca alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw)/64 Kbps (G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Alarma disuasoria	Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB-
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, T, G), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 660 mA / 8 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 110 x 102.7 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 110 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	340 g

Contenido

- Cámara Turret IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso