Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm)/BLACK

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance luz híbrida 60 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Micrófono dual en array integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Color negro

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640×360)
Tasa Third stream	10 fps (1920x1080, 1280×720, 640x480, 640×360) * El third stream está soportado bajo ciertas configuracions
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 102.4~31.2°, V: 54.7~17.6°, D: 122.1~35.8°
DORI	64~198 m (D), 25.4~78.6 m (O), 12.8~39.6 m (R), 6.4~19.8 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: Alcance IR 60 m Alcance luz blanca 60 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, ROI Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono dual en array integrado
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10

Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	95.7 mm (Al) x 97.9 mm (An) x 298 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 88 mm / 4 tornillos
Peso	1531 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso