## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(2812)BLK

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Domo IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance luz blanca 40 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• Alarmas

• Audio

• Micrófono dual en array integrado

• Sirena y flash disuasorio

• WDR (130 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

• Color negro

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | PRO |
| **Sensor de imagen** | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapíxel (2688x1520) |
| **Tasa Main Stream** | 25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720) |
| **Tasa Extra Stream** | 25 fps (1280x720, 640x480, 640×360) |
| **Tasa third stream** | 10 fps (1920x1080, 1280×720, 640x480, 640×360) |
| **Compresión** | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| **Óptica** | Varifocal motorizada 2.8~12 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 114.6~41.8°, V: 59.3~23.6°, D: 141.3~48.1° |
| **DORI** | 61.5~151.7 m (D), 24.4~60.2 m (O), 12.3~30.3 m (R), 6.2~15.1 m (I) |
| **Electronic Shutter** | 1/3~1/100.000 s |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.0028 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux con luz blanca |
| **Iluminación suplementaria** | Luz híbrida: IR alcance 40 m Luz blanca alcance 40 m |
| **Día/noche** | ColorVu: imagen a color 24 horas |
| **Mejoras de imagen** | WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| **ANR** | Sí |
| **Alarmas** | 1 entrada / 1 salida |
| **Alarma disuasoria** | Sirena y flash disuasorios integrados en la cámara |
| **Audio** | 1 entrada / 1 salida Micrófono dual en array integrado Altavoz integrado |
| **Compresión de audio** | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| **Audio bit rate** | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| **Filtrado de ruido ambiental** | Sí |
| **Detección de movimiento** | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| **Funciones inteligentes** | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| **Reconocimiento facial** | Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |

| | |
|---|---|
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfi lS, G, T), ISAPI, SDK |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1350 mA / 16 W máx. PoE+ IEEE802.3at |
| **Grado de protección** | Impermeable IP66 Antivandálica IK10 |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | Ø 155 mm x 140.4 mm (Al) |
| **Dimensiones de la base** | Ø base 155 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos |
| **Peso** | 820 g |
| **Color** | Negro |

## Contenido

• Cámara Domo IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso